

**Опросный лист для заказа  
коробок соединительных взрывозащищенных типа КСВ  
производства ЗАО «Донецкая инжиниринговая группа»**

Заказчик	<input type="text"/>				Дата	<input type="text"/>
1. Маркировка по взрывозащите	1ExeIICT5					
2. Степень защиты	IP65					
3. Номинальное напряжение, В	380					
4. Материал корпуса	премикс антистатический					
5. Свидетельство о взрывозащищенности	№ 2106					
6. Дозвіл	№ 2395.05.30-31.62.4					
7. Разрешение на применение:	России № РРС 00-29646 / Белоруссии № 03-146-2006					
8. Позиция оборудования	<input type="text"/>				9. Количество коробок	<input type="text"/> шт.
10. Номинальный ток	<input type="text"/>	А				
11. Габарит корпуса	КСВ-1 <input type="checkbox"/>	КСВ-2М <input type="checkbox"/>	КСВ-2 <input type="checkbox"/>	КСВ-3 <input type="checkbox"/>		
12. Количество клемм	<input type="text"/> шт.		Сечение клемм		<input type="text"/> мм <sup>2</sup>	
13. Количество клемм РЕ	<input type="text"/> шт.		Сечение клемм		<input type="text"/> мм <sup>2</sup>	
14. Тип и количество кабельных вводов по сторонам						
	Тип кабельного ввода					
	M16x1,5	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M40x1,5	ДИГ
Сторона А, шт	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Сторона В, шт	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Сторона С, шт	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Сторона D, шт	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15. Количество заглушек для кабельных вводов при необходимости их установки						
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16. Условия эксплуатации						
Климатическое исполнение	У <input type="checkbox"/>	ХЛ <input type="checkbox"/>	УХЛ <input type="checkbox"/>	Т <input type="checkbox"/>	ОМ <input type="checkbox"/>	
Категория размещения	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	
В коробках соединительных типа КСВ применяются кабельные вводы:						
- R.STANL (температура окружающей среды -40...+40 °С)						
- ДИГ (температура окружающей среды -60...+40 °С)						
- по требованию заказчика могут устанавливаться металлические кабельные вводы (температура окружающей среды -60...+60 °С)						
17. Дополнительные требования заказчика						

**Коробки соединительные взрывозащищенные типа КСВ  
производства ЗАО «Донецкая инжиниринговая группа»  
Справочные таблицы**

**Таблица максимально допустимого количества клемм**

Тип коробки (габаритные размеры, мм)	Номинальный ток, А	Максимальное сечение провода для клеммы/ рекомендованное сечение провода*, мм <sup>2</sup>	Максимальное количество пружинных клемм фирмы WAGO** в т.ч. PE***		
			2-х контактные	3-х контактные	4-х контактные
<b>КСВ-1</b> (124x76x70)	16	2,5/1,5	<b>12</b>	-	<b>6</b>
	25	4/2,5	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
	32	6/4	<b>6</b>	-	-
<b>КСВ-2М</b> (158x100x82)	16	2,5/1,5	<b>18</b>	-	<b>10</b>
	25	4/2,5	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	32	6/4	<b>12</b>	<b>8</b>	-
<b>КСВ-2</b> (160x130x90)	16	2,5/1,5	<b>24</b>	-	<b>12</b>
	25	4/2,5	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
	32	6/4	<b>12</b>	<b>12</b>	-
	40	10/6	<b>12</b>	<b>8</b>	-
	63	16/10	<b>8</b>	<b>6</b>	-
<b>КСВ-3</b> (200x190x90)	16	2,5/1,5	<b>48</b>	-	<b>24</b>
	25	4/2,5	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
	32	6/4	<b>18</b>	<b>16</b>	-
	40	10/6	<b>14</b>	<b>12</b>	-
	63	16/10	<b>12</b>	<b>12</b>	-

**Таблица максимально допустимого количества вводов**

Ввод (Ø кабеля)	Тип коробки							
	КСВ-1		КСВ-2М		КСВ-2		КСВ-3	
	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D
M16x1,5 (4...9 мм)	1	3	1	5	2	4	3	7
M20x1,5 (6...13 мм)	1	2	1	3	2	3	2	5
M25x1,5**** (7...12/10...17 мм)	1	2	1	3	1	3	2	4
M32x1,5 (13...21 мм)	1	1	1	2	1	2	1	3
M40x1,5 (17...28 мм)	-	-	-	2	1	2	1	2
ДИГ (10...22 мм)	1	1	1	2	1	2	2	3

\* - минимальное сечение провода для всех типов клемм - 0,5 мм<sup>2</sup>

\*\* - по требованию заказчика могут устанавливаться винтовые клеммы фирмы Weidmüller

\*\*\* - клеммы PE для провода сечением: 2,5 мм<sup>2</sup> - 4-х контактные  
4; 6; 10; 16 мм<sup>2</sup> - 2-х контактные

\*\*\*\* - в конструкции кабельного ввода предусмотрены два уплотнительных кольца  
для кабеля Ø 7...12 мм и 10...17 мм

**Условное обозначение коробок соединительных взрывозащищенных типа КСВ**

КСВ	-XX	-X	XX	
				Коробка соединительная взрывозащищенная
				Номинальный ток, А
				Габарит корпуса
				Климатическое исполнение и категория размещения