

**Опросный лист для заказа  
пускателей взрывозащищенных типа ПВ  
производства ЗАО «Донецкая инжиниринговая группа»**

Заказчик	<input type="text"/>	Дата	<input type="text"/>
1. Маркировка по взрывозащите	1ExdeIIBT4		
2. Степень защиты:			
– вводного отделения	IP65		
– аппаратного отделения	IP54		
3. Номинальное напряжение, В	380		
4. Материал:			
– вводного отделения	премикс антистатический / металл (сталь)		
– аппаратного отделения	металл (сталь)		
5. Дозвіл	№ 1301.05.30–31.62.4		
6. Разрешение Госгортехнадзора России	№ РРС 00–29646 / Госпромнадзора Белоруссии		
7. Позиция оборудования	<input type="text"/>	8. Количество изделий	<input type="text"/> шт.
9. Номинальный ток	<input type="text"/> А		
10. Наличие автоматического выключателя	да <input type="checkbox"/>	нет <input type="checkbox"/>	
11. Наличие теплового реле	да <input type="checkbox"/>	нет <input type="checkbox"/>	
Установка теплового реле	<input type="text"/> А		
12. Исполнение по назначению	Реверсивный <input type="checkbox"/>	Нереверсивный	<input type="checkbox"/>
13. Управление	Местное <input type="checkbox"/>	Дистанционное	<input type="checkbox"/>
14. Количество клемм	<input type="text"/> шт.	Сечение клемм	<input type="text"/> мм <sup>2</sup>
15. Количество клемм РЕ	<input type="text"/> шт.	Сечение клемм	<input type="text"/> мм <sup>2</sup>
16. Кабельный ввод			
Ø кабеля	<input type="text"/> мм	Количество вводов	<input type="text"/> шт.
17. Климатическое исполнение и категория размещения	У1 <input type="checkbox"/>	У2 <input type="checkbox"/>	У3 <input type="checkbox"/> У4 <input type="checkbox"/> У5 <input type="checkbox"/>
18. Дополнительные требования заказчика (схема подключения и т.д.)			

